МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 1211036600 - 318
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (промплощадка №2, територія шахти «ім. Фрунзе»)**

Місцезнаходження: **50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд.5**

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи: **00191329**

Орган, який видав дозвіл: **Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-30**

Термін дії дозволу: **7 років, з 28.12.2015 по 28.12.2022**

Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби:
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
від 23.12.2015 № 04.03-08-7340/17

Дата видачі дозволу: **12.05.2016**

Заступник Міністра -
керівник апарату **В.М. Вакараш**

Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
від 12.05.2016 № 1211036600-318

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

00191329

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

Генеральний директор Лукін Денис Вікторович
тел./факс: (056) 404-80-87

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50029, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, вул. Конституційна, 5

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

50029, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, вул. Конституційна, 5
тел./факс: (056) 404-80-87 / elena.alekseenko@evraz.com

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

Промплощадка №2 (територія Шахти «ім. Фрунзе»)
50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, поблизу вул. Фрунзе.

(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Начальник відділу з охорони навколишнього середовища
Алєксєєнко О. В.
(056) 404 29 76 / elena.alekseenko@evraz.com

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті - схемі	290 - ГВУ Південно-Вентиляційна шахта «ім. Фрунзе»
Місце розташування джерела викиду	X = -180,0, У = -362,0
Максимальна витрата викиду, куб. м/с	-
Висота викиду, м	*3,0*

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодо-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб. м	Затверджений граничнодопустимий викид		Термін досягнення затвердженого значення
		мг/куб. м	г/с	
1	2	3	4	5
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	-	18,5	з 28.12.2015
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	-	23,6	з 28.12.2015
Оксид вуглецю	-	-	53,3	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті – схемі	291 - ГВУ Глеєватська-Вентиляційна шахта «ім. Фрунзе»
Місце розташування джерела викиду	X = -142,0, У = 270,0
Максимальна витрата викиду, куб. м/с	-
Висота викиду, м	*3,0*

Таблиця 2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодо-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб. м	Затверджений граничнодопустимий викид		Термін досягнення затвердженого значення
		мг/куб. м	г/с	
1	2	3	4	5
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	-	18,5	з 28.12.2015
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	-	23,6	з 28.12.2015
Оксид вуглецю	-	-	53,3	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті - схемі	292 - ГВУ Північна-Вентиляційна шахта «ім. Фрунзе»
Місце розташування джерела викиду	X = 132,0, У = 320
Максимальна витрата викиду, куб. м/с	-
Висота викиду, м	*3,0*

Таблиця 3

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодо-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб. м	Затверджений граничнодопустимий викид		Термін досягнення затвердженого значення
		мг/куб. м	г/с	
1	2	3	4	5
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	-	18,5	з 28.12.2015
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	-	23,6	з 28.12.2015
Оксид вуглецю	-	-	53,3	з 28.12.2015

2.2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 200 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєра ЛК-1**

Таблиця 4

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	50	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 201 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів ЛК-5,6,7,8,9,10**

Таблиця 5

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 202 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєра ЛК-20**

Таблиця 6

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 203 – Дробильно-сортувальна фабрика, дробарки, вузол перевантаження з конвеєрів 20,23,24,25**

Таблиця 7

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	50	50	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 204 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 11-17**

Таблиця 8

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 205 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 18,19**

Таблиця 9

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 207 – Ремонтно-механічний цех, дільниця №32, зварювальний пост**

Таблиця 10

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0016
Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	0,00013
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0117
Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор	0,00028
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,00014
Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,00056
Оксид вуглецю	0,00582

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 225 – Ремонтно-механічний цех, дільниця №2, заточувальний станок**

Таблиця 11

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 227 – Ремонтно-механічний цех, дільниця №2, ковальське горно**

Таблиця 12

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	0,0000045
Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	0,0000036
Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	0,00000014
Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0000031
Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому	0,000014
Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,0000061
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0042
Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	0,0000031
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,016
Оксид вуглецю	0,032

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 275 – Хімічна лабораторія, витяжна шафа**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I , у перерахунку на хлористий водень	0,00210
Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,00015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 276 – Хімічна лабораторія, витяжна шафа**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I , у перерахунку на хлористий водень	0,00065
Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,00004

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 277 – Хімічна лабораторія, склад хімічних реактивів**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I , у перерахунку на хлористий водень	0,00025
Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,000014

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 278 – Хімічна лабораторія, склад хімічних реактивів**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I , у перерахунку на хлористий водень	0,00037
Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,000031

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 285 – Енергетичний цех, котел «VIADRUS»**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0177
Оксид вуглецю	0,0032

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 286 – Енергетичний цех, котел «VIADRUS»**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,046
Оксид вуглецю	0,0021

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 287 – Енергетичний цех, котел «VIADRUS»**
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0121
Оксид вуглецю	0,0014

Для неорганізованих джерел викидів (№№ 206, 208, 215, 216, 224, 231-234, 262, 290а, 291а, 292а, 295, 296) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у розділі 3.

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Не для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затвердженнях гранично допустимих викидів, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Залпові викиди (дж. 290/1, 291/1, 292/1) потужність викидів забруднюючих речовин не повинна перевищувати: по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 2 т/рік; оксид вуглецю – 1,9 т/рік; оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,7 т/рік для кожного з вищезазначених джерел викидів.

1.3. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.4. До технологічного процесу:

1.4.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

1.4.2. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

1.4.3. Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.4.4. Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.4.5 Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.4.6. Підготовка забою перед вантаженням гірничої маси повинна передбачати провітрювання, попереднє зрошення відбитої гірської маси і поверхні гірничої виробки.

1.4.7. Для запобігання запиленості повітря на дільницях дроблення робочий простір дробарок, їх завантажувальні та розвантажувальні отвори необхідно герметизувати укриттями і необхідно приєднувати до аспіраційних установок.

1.4.8. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, запірної арматури, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, виконувати протипожежний режим на об'єкті у відповідності із «Правилами пожежної безпеки в Україні».

1.5. До обладнання та споруд.

1.5.1. Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації

1.5.2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.5.3. Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об'єктів повинні бути у працюючому стані і при необхідності мати свідоцтва повірки

1.5.4. Постійно слідкувати за цільністю обшивки котлів.

1.5.5. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен проводити режимно-

налагоджувальні роботи на котлах.

1.5.6. Вентиляційні установки приміщень та споруд повинні утримуватись у справному стані.

1.5.7. Конвеєри повинні обладнуватись аспіраційними пристроями у вузлах перевантажень.

1.5.8. Під час роботи дробарки необхідно стежити за рівномірним надходженням до неї матеріалу, не допускаючи перевантаження та завалів.

1.5.9. Заточувальні верстати та інше обладнання, при роботі якого утворюється пил повинні бути обладнані газоочисними і пилоуловлюючими спорудами.

1.6. До очистки газопилового потоку

1.6.1 Забороняється експлуатація технологічного обладнання на стаціонарних джерелах №№ 200, 201, 202, 203, 204, 205, 225 без використання установок очистки газу (далі – ГОУ).

1.6.2. Експлуатація ГОУ має здійснюватись згідно з затвердженими Правилами технічної експлуатації установок очистки газу.

1.6.3. Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ.

1.6.4. Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ.

1.6.5. Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправній або відключеній ГОУ.

1.6.6. Контролювати фактичні показники ГОУ.

1.6.7. Своєчасно проводити очистку бункеру від пилу, не допускаючи його повного заповнення.

1.7. Регулювання викидів від неорганізованих стаціонарних джерел викиду

Зварювальні роботи ДВ №208, 216, 231, 232, 233, 234, 290а, 291а, 292а, 296:

1.7.1. При проведенні зварювальних робіт допустиме використання зварювальних електродів відповідних типів і марок, регламентованих технологічним процесом і підтверджених відповідною нормативною документацією і сертифікатами якості.

1.7.2. Зварювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до електрозварювальних робіт і устаткування»), санітарних правил при зварці, наплавлені і різанні металів, затвердженими МОЗ України, правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогняних робіт.

1.7.3. При виконанні зварювальних робіт дотримуватися вимог по експлуатації зварювального устаткування відповідно до його технічних характеристик.

1.7.4. Неприпустиме відхилення технічних параметрів (струм, напруга, потужність та ін.) від нормативних величин, які визначені технічним паспортом зварювального апарату.

1.7.5. Устаткування зварювальних установок повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

1.7.6. При зберіганні зварюваних заготовок, зварювальних матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту робітників.

1.7.7. Під час зварювальних робіт не допускати забруднення території, прилеглої до місця розміщення постів та забезпечувати вимоги пожежної безпеки з метою попередження надходження забруднень в атмосферне повітря у випадку аварійної ситуації (запалення).

Сипучі матеріали ДВ №№206, 215, 262, 295:

1.7.8. Зберігання сипких матеріалів (цемент, відсів) повинне передбачатися в спеціально передбачених складах. Склади і їх захисні огорожі повинні підтримуватися постійно в справному стані.

1.7.9. Не допускати розсипань сипких матеріалів поза територіями передбачених для цих цілей складів.

1.7.10. Не допускати перевищення об'ємів сипких матеріалів при їх зберіганні, які регламентовані нормативними місткостями складів і їх конструктивними особливостями.

Металообробні верстати ДВ №224

1.7.11. Металообробні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до експлуатації обладнання з рухомими частинами»), санітарних правил при метало оброблювальних роботах, затвердженими МОЗ України, правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогняних робіт.

1.7.12. Устаткування верстатів повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

1.7.13. При проведенні металообробних робіт не допускати вторинного пилоуносу.

1.7.14. Відпрацьовані матеріали (залишки абразивних кругів, металева стружка) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) гранично допустима потужність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива.

2.6. У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість

вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою, попереднього письмового дозволу Мінприроди України).

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Мінприроди та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. У повідомленні, яке надається Мінприроди та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Мінприроди та Державній екологічній інспекції.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

1. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 13

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (споруди)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на момент НМУ*
1	2	3	4	5	6
-	Заходи по першому режиму	Після одержання повідомлень від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов першого ступеня	-	-	15÷20% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу
210616	Заходи по другому режиму	Після одержання повідомлень від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов другого ступеня	200-205, 290, 291, 292	-	20÷40% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу
210620			225		
130205			227		
130326			207		
210415			275-278		
110103			285-287		
210616	Заходи по третьому режиму	Після одержання повідомлень від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов третього ступеня	200-205, 290, 291, 292	-	40÷60% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу
210620			225		
130205			227		
130326			207		
210415			275-278		
110103			285-287		

* Розрахунок очікуваного зменшення валових викидів (т/рік) забруднюючих речовин при несприятливих метеорологічних умовах недоцільно.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 14

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилась ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Промплощадка 2 територія Шахти «ім. Фрунзе»	50029, м. Кривий Ріг, поблизу вул. Фрунзе	Вибухові речовини: грамоніт, амоніт, україніт - 300 т, категорія небезпечної речовини - 1	Вибухові речовини: грамоніт, амоніт, україніт - 300 т	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо ваних за складом; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю	Заходи відповідно ПЛАС. Визвати Державну службу України з надзвичайн их ситуацій	Заходи відповідно ПЛАС та наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Таблиця 15

Номер/ номери джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м^3	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
200, 203	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	з 28.12.2015 1 раз на рік	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювання	Обладнана точка відбору на трубі
201, 202, 204, 205, 207 225, 227	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	з 28.12.2015 1 раз на рік		Обладнана точка відбору на трубі

6. Анулювання діючих дозволів

Даним дозволом анулюється дія Дозволу на викиди ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (промплощадки №2) № 1211036600 – 318 від 31.12.2013.

Директор Департаменту з питань зміни клімату, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару **С.В. Гринчук**

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 1211036600 - 317
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (промплощадка 1, територія шахти «Ювілейна»)**

Місцезнаходження: **50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд.5**

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи: **00191329**

Орган, який видав дозвіл: **Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-30**

Термін дії дозволу: **7 років, з 28.12.2015 по 28.12.2022**

Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби:
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
від 23.12.2015 № 04.03-08-7341/17

Дата видачі дозволу: **12.05.2016**

Заступник Міністра -
керівник апарату **В.М. Вакараш**

Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
від 12.05.2016 № 1211036600-317

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

00191329

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

Генеральний директор Лукін Денис Вікторович
тел./факс: (056) 404-80-87

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50029, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, вул. Конституційна, 5

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

50029, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, вул. Конституційна, 5
тел./факс: (056) 404-80-87/ elena.alekseenko@evraz.com

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

Промплощадка №1 (територія Шахти «Ювілейна»)
50029, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Жовтневий р-н, вул. Конституційна, 5

(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Начальник відділу з охорони навколишнього середовища
Алєксєєнко О. В.
(056) 404 29 76 / elena.alekseenko@evraz.com

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті - схемі	**160 - ГВУ №9 Вентиляційна**
Місце розташування джерела викиду	X = -364, У = -372
Максимальна витрата викиду, куб. м/с	–
Висота викиду, м	3,0

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб. м	Затверджений граничнодопустимий викид		Термін досягнення затвердженого значення
		мг/куб. м	г/с	
1	2	3	4	5
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	-	55,6	з 28.12.2015
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	-	70,7	з 28.12.2015
Оксид вуглецю	-	-	160,0	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті – схемі	**161 – ГВУ Північна-Вентиляційна**
Місце розташування джерела викиду	X = 236, У = 724
Максимальна витрата викиду, куб. м/с	–
Висота викиду, м	3,0

Таблиця 2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб. м	Затверджений граничнодопустимий викид		Термін досягнення затвердженого значення
		мг/куб. м	г/с	
1	2	3	4	5
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	-	55,6	з 28.12.2015
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	-	70,7	з 28.12.2015
Оксид вуглецю	-	-	160,0	з 28.12.2015

2.2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 1 – Дробильно-сортувальна фабрика, скипова**

Таблиця 3

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 2 – Дробильно-сортувальна фабрика, розвантажувальний бункер**

Таблиця 4

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 3 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 2, 3**

Таблиця 5

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 4 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 2, 3, 4, 5, 7, 8 мс**

Таблиця 6

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідню до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	50	50	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 5 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 12, 13, 14**

Таблиця 7

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 8 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 15, 16, 17, 18**

Таблиця 8

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 9 – Дробильно-сортувальна фабрика, грохот, вузол перевантаження з конвеєрів 17, 19**

Таблиця 9

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 10 – Дільниця №30, зварювальний пост**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,00192
Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	0,0001
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,02475
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,00009

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 11 – Зварювальний пост**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015 :

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0007
Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	0,00013
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,034
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,00003

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 12 – Заточувальний станок**

Таблиця 10

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 13 – Дробильно-сортувальна фабрика, вузол перевантаження з конвеєрів 1, 2, 3, 4, 5, 6, мс+1, 2, 3, 4 сепаратори**

Таблиця 11

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	50	50	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 21 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №1, заточувальний станок**

Таблиця 12

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 22 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №1, заточувальний станок**

Таблиця 13

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 23 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №1, ковальське горно**

Таблиця 14

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	0,000023
Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	0,000021
Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	0,0000007
Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,000016
Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому	0,000073
Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,000032
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,006
Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	0,000016
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024
Оксид вуглецю	0,044

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 24 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №1, ковальське горно**

Таблиця 15

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015 :

Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	0,00001
Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	0,0000089
Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	0,0000003
Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0000069
Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому	0,00031
Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,000014
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0027
Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	0,0000069
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,008
Оксид вуглецю	0,02

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 25 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №1, заточувальний станок**

Таблиця 16

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 40 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №3, заточувальний станок**

Таблиця 17

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 41 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №3, заточувальний станок**

Таблиця 18

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 43 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №3, зварювальний пост**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0027
Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	0,0003
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,004
Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор	0,0003
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,0002
Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,0017
Оксид вуглецю	0,0042

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 44 – Ремонтно-механічна служба, дільниця №3, зварювальний пост**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0006
Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	0,00005
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0005
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,0001

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 50 – БМТЗ, АТУ-2 (деревообробні станки)**

Таблиця 19

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	50	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 51 – БМТЗ, АТУ-1 (деревообробні станки)**

Таблиця 20

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 55 – БМТЗ, заточувальний станок**

Таблиця 21

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 60 – ШБУ, бетонозмішувач**

Таблиця 22

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 61 – ШБУ, заточувальний станок**

Таблиця 23

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 62 – ШБУ, заточувальний станок**

Таблиця 24

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 65 – ШБУ, зварювальний пост**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0042
Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	0,00028
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,02707
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,0004

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 66 – ШБУ, Машина плазмової різки**
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0015
Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому	0,0000036
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,00522
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,00368

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 67 – ШБУ, Деревообробні станки**

Таблиця 25

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 68 – ШБУ, ковальське горно**

Таблиця 26

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	150	з 28.12.2015

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	0,00001
Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	0,00001
Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	0,0000005
Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,00001
Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому	0,00005
Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,00002
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0066
Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	0,00001
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0055
Оксид вуглецю	0,124

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 90 – Автотранспортний цех, Загальнообмінна вентиляція боксу**

Таблиця 27

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 92 – Автотранспортний цех, заточувальний станок**

Таблиця 28

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 93 – Автотранспортний цех, автотранспортна майстерня, дільниця паливної апаратури, зарядний пристрій**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,00012

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 94 – Автотранспортний цех, авторемонтна майстерня, дільниця паливної апаратури, заточувальний станок**

Таблиця 29

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 98 – Автотранспортний цех, вулканізаційна дільниця, шороховальний станок, стіл зачистки камер**

Таблиця 30

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 99 – Автотранспортний цех, вулканізаційна дільниця, прес для вулканізації**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I , у перерахунку на хлористий водень	0,003
Етилацетат	0,0009

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№№ 101 – Автотранспортний цех, приміщення ТО (загальна вентиляція)**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0059
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0004
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0001
Оксид вуглецю	0,019

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№102 – Автотранспортний цех, дільниця свердління тормозних накладок**

Таблиця 31

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№103 – Автотранспортний цех, склад електроліту та масла**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота] 0,00024

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№105 – Автотранспортний цех, заточувальний станок**

Таблиця 32

Найменування забруднюючої речовин	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 28.12.2015

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№№ 108 – Автотранспортний цех, приміщення ТО (загальна вентиляція)**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0059
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0004
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0001
Оксид вуглецю	0,019

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№№ 109 – Автотранспортний цех, приміщення ТО (загальна вентиляція)**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0059
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0004
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0001
Оксид вуглецю	0,019

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 140 – Енергетична служба, зарядний пристрій**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,000014

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 145 – Котельня, котел ПТВМ-30М**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	1,232
Оксид вуглецю	0,596

Номер джерела викиду на карті-схемі: **№ 146 – Котельня, котли ДКВР-10/13**

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек) з 28.12.2015:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,377
Оксид вуглецю	0,275

Для неорганізованих джерел викидів №№ 6, 7, 10, 20, 28, 29, 39, 42, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 69, 70, 71, 97, 104, 106, 110-122, 124-131, 142, 160а, 161а, 165, 170, 171 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у розділі 3.

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Не для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затвердженнях гранично допустимих викидів, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Залпові викиди (дж. 160/1, 161/1) потужність викидів забруднюючих речовин не повинна перевищувати: по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 6 т/рік; оксид вуглецю – 5,744 т/рік; оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 2,12 т/рік для кожного з вищезазначених джерел викидів.

1.3. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.4. Суб'єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. До технологічного процесу:

1.5.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

1.5.2. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.3. Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.4. Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.5.5 Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.5.6. Здійснювати періодичний контроль за забрудненням атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони або житлової забудови.

1.5.7. Підготовка забою перед вантаженням гірничої маси повинна передбачати провітрювання, попереднє зрошення відбитої гірської маси і поверхні гірничої виробки.

1.5.8. Скіпова яма повинна бути ізольована від інших приміщень. Конструкції скіпів і завантажуючих пристроїв повинні виключати посипання матеріалів. Постановні місця скіпів і вузлів перевантаження слід оснащати аспіраційними укриттями.

1.5.9. Для боротьби з пилом під час спуску і підйому скіпів необхідно змивати пил, що осів на їх поверхню.

1.5.10. Для запобігання запиленості повітря на дільницях дроблення робочий простір дробарок, їх завантажувальні та розвантажувальні отвори необхідно ретельно стежити за герметизацією укриттів та аспіраційних установок.

1.5.11. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, запірної арматури, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, виконувати протипожежний режим на об'єкті у відповідності із «Правилами пожежної безпеки в Україні».

1.6. До обладнання та споруд

1.6.1. Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об'єктів повинні бути у працюючому стані і при необхідності мати свідоцтва повірки.

1.6.4. Постійно слідкувати за цільністю обшивки котлів.

1.6.5. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи на котлах.

1.6.6 Вентиляційні установки приміщень та споруд повинні утримуватись у справному стані.

1.6.7. Конвеєри повинні обладнуватись аспіраційними пристроями у вузлах перевантажень.

1.6.8. Під час роботи дробарки необхідно стежити за рівномірним надходженням до неї матеріалу, не допускаючи перевантаження та завалів.

1.6.9. Для запобігання пиловиділенню у повітря робочої зони грохоти необхідно розміщувати у герметичні кожухи, які необхідно підключати до аспіраційної системи. При цьому викиди від системи повинні очищатися.

1.6.10. Заточувальні верстати та інше обладнання, при роботі якого утворюється пил повинні бути обладнані газоочисними і пилоуловлюючими спорудами.

1.6.11. Арматура та з'єднання на шлангах паливно-роздавальних колонок на джерелах №№ 110-113 повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.

1.6.12. Забороняється експлуатація паливно-роздавальних колонок на джерелах №№ 110-113 при наявності підтікання палива через негерметичність агрегатів, вузлів та з'єднань.

1.6.13. Резервуари на джерелах №№ 114-122, 124-131 повинні забезпечувати герметичність для запобігання викидам вуглеводнів нафти моторного палива (крім відбирання проб та ремонтних робіт).

1.6.14. Резервуари на джерелах №№ 114-122, 124-131 повинні бути обладнані устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

1.6.15. Дихальні клапани резервуарів на джерелах №№ 114-122, 124-131 повинні періодично оглядатися у відповідності із інструкцією заводу-виробника. В зимовий період необхідно регулярно очищати їх від інею та льоду.

1.6.16. Дихальні клапани резервуарів на джерелах №№ 114-122, 124-131 повинні періодично перевірятись на спрацювання та герметичність у відповідності із вимогами правил технічної експлуатації.

1.7. До очистки газопилового потоку

1.7.1. Забороняється експлуатація технологічного обладнання на стаціонарних джерелах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 21, 22, 25, 40, 41, 50, 51, 55, 60, 61, 62, 67, 92, 94, 105 без використання установок очистки газу (далі – ГОУ).

1.7.2. Експлуатація ГОУ має здійснюватись згідно з затвердженими Правилами технічної експлуатації установок очистки газу.

1.7.3. Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ.

1.7.4. Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ.

1.7.5. Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправній або відключеній ГОУ.

1.7.6. Контролювати фактичні показники ГОУ.

1.7.7. Своєчасно проводити очистку бункеру від пилу, не допускаючи його повного заповнення.

1.8. Регулювання викидів від неорганізованих стаціонарних джерел викиду

Зварювальні роботи ДВ №№ 10, 20, 28, 29, 42, 53, 97, 106, 142, 160а, 161а, 171:

1.8.1. При проведенні зварювальних робіт допустиме використання зварювальних електродів відповідних типів і марок, регламентованих технологічним процесом і підтверджених відповідною нормативною документацією і сертифікатами якості.

1.8.2. Зварювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до електрозварювальних робіт і устаткування»), санітарних правил при зварці, наплавлені і різанні металів, затвердженими МОЗ України, правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогняних робіт.

1.8.3. При виконанні зварювальних робіт дотримуватися вимог по експлуатації зварювального устаткування відповідно до його технічних характеристик.

1.8.4. Неприпустиме відхилення технічних параметрів (струм, напруга, потужність та ін.) від нормативних величин, які визначені технічним паспортом зварювального апарату.

1.8.5. Устаткування зварювальних установок повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

1.8.6. При зберіганні зварюваних заготовок, зварювальних матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту робітників.

1.8.7. Під час зварювальних робіт не допускати забруднення території, прилеглої до місця розміщення постів та забезпечувати вимоги пожежної безпеки з метою попередження надходження забруднень в атмосферне повітря у випадку аварійної ситуації (запалення).

Сипучі матеріали ДВ №№ 6, 7, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 70, 71, 165, 170:

1.8.8. Зберігання сипких матеріалів (цемент, відсів) повинне передбачатися в спеціально передбачених складах. Склади і їх захисні огорожі повинні підтримуватися постійно в справному стані.

1.8.9. Не допускати розсипань сипких матеріалів поза територіями передбачених для цих цілей складів.

1.8.10. Не допускати перевищення об'ємів сипких матеріалів при їх зберіганні, які регламентовані нормативними місткостями складів і їх конструктивними особливостями.

Металообробні верстати ДВ №№ 39, 45, 54, 69:

1.8.11. Металообробні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до експлуатації обладнання з рухомими частинами»), санітарних правил при метало оброблювальних роботах, затвердженими МОЗ України, правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогняних робіт.

1.8.12. Устаткування верстатів повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

1.8.13. При проведенні металообробних робіт не допускати вторинного пилоуносу.

1.8.14. Відпрацьовані матеріали (залишки абразивних кругів, металева стружка) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

Фарбувальні роботи ДВ №104:

1.8.15. При проведенні фарбувальних робіт дозволяється використання лакофарбових матеріалів відповідних типів і марок, підтверджених підприємствами виробниками відповідною нормативною документацією і сертифікатами якості.

1.8.16. Фарбувальні пости повинні знаходитися в суворо певних, добре провітрюваних місцях відповідно до вимог охорони праці. Фарбувальні роботи необхідно проводити тільки згідно встановленого виробничого процесу, у встановлений робочий час, за допомогою справного фарбувального устаткування.

1.8.17. Зберігання лакофарбових матеріалів допускається тільки в упаковці підприємства виробника в суворо відведених для цього приміщеннях, приготування фарб виконується на спеціально відведених, добре провітрювальних ділянках, при цьому не допускається їх протікання.

1.8.18. Відходи лакофарбових матеріалів, що утворюються при фарбувальних роботах і використану тару та упаковку допускається зберігати в спеціально передбачених, закритих контейнерах.

Зберігання та заправка ПММ ДВ № 110-131:

1.8.19. Для локалізації проливів при заправці автотранспорту заправку виконувати тільки на зливально-наливальних вузлах.

1.8.20. У якості палива використовувати тільки рекомендовані технічними документами на транспорт марки палива.

Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) гранично допустима потужність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі,

повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Мінприроди та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. У повідомленні, яке надається Мінприроди та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Мінприроди та Державній екологічній інспекції.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

1. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 33

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (споруди)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на момент НМУ, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	Заходи по першому режиму	Після одержання повідомлень від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов першого ступеня	-	-	15÷20% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу
210616	Заходи по другому режиму	Після одержання повідомлень від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов другого ступеня	1-5, 8, 9, 13, 160, 161, 165, 170	-	20÷40% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу
210620			12, 21, 22, 25, 26, 40, 41, 54, 55, 69, 90, 92, 94, 105		
130205			23, 24, 68		
130326			11,20, 28, 29, 42, 43, 44, 53, 65, 66, 106, 142		
210617			49, 50, 51, 67		
310503			91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 108, 109, 102, 140		
130103			145, 146		
210616	Заходи по третьому режиму	Після одержання повідомлень від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов третього ступеня	1-5, 8,9, 13, 165, 170	-	40÷60% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу
210620			12, 21, 22, 25, 26, 40, 41, 54, 55, 69, 90, 92, 94, 105		
130205			23, 24, 68		
130326			11,20, 28, 29, 42, 43, 44, 53, 65, 66, 106, 142		
210617			49, 50, 51, 67		
310503			91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 108, 109, 102, 140		
130103			145, 146		
210616			160, 161	-	100%

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Таблиця 34

Наймену-вання потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Промплощадка 1 територія Шахти «Ювілейна»	50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5	Вибухові речовини: грамоніт, амоніт, укранніт - 600 т, категорія небезпечної речовини - 1	Вибухові речовини: грамоніт, амоніт, укранніт - 600 т	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю	Заходи відповідно ПЛАС. Визвати Державну службу України з надзвичайних ситуацій	Заходи відповідно ПЛАС та наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Таблиця 35

Номер/ номери джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 51, 55, 60, 61, 62, 67, 68, 90, 92, 94, 98, 102, 105	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	з 28.12.2015 1 раз на рік	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювання	Обладнана точка відбору на трубі
4, 13, 50	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	з 28.12.2015 1 раз на рік		Обладнана точка відбору на трубі

6. Анулювання діючих дозволів

Даним дозволом анулюється дія Дозволу на викиди ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (промплощадки №1) № 1211036600 – 317 від 31.12.2013.

Директор Департаменту з питань зміни клімату, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару **С.В. Гринчук**